



Equipo localizador Personal **MS-200**



Características Básicas:

- ✓ Localización en tiempo real.
- ✓ Cobertura garantizada en Mexico, U.S.A., Canada y Centro America.
- ✓ Auto reporte programable por tiempo permanente.
- ✓ Reporte de recorridos actuales e historicos.
- ✓ Reporte de uso en horario no autorizado.
- ✓ Alerta por salida o entrada de zonas y rutas virtuales (Geocercas)

Características Especiales:

- ✓ Resistente a exposiciones de humedad.
- ✓ GPS sensitivo Quadband GSM (850 900 1800 1900)
- ✓ Conector externo para una segunda antena GPS
- ✓ Bajo consumo de energia y alta duracion de la bateria.
- ✓ Entrada de alimentacion externa para funcionamiento permanente.
- ✓ Alerta de bateria baja.
- ✓ Alerta de encendido.
- ✓ Alerta de apagado.
- ✓ Botón de alerta de Pánico por email y SMS.
- ✓ Discreto y facil de llevar.

Ideal para:

- ✓ Monitoreo de objetos como maquinaria al aire libre o equipos de trabajo portatiles.
- ✓ Control y monitoreo de personal de trabajo.
- ✓ Personas mayores con problemas de Alzheimer.
- ✓ Hijos menores de edad.





Especificaciones Tecnicas:

Comunicacion GSM:

Frecuencia Quad-Band: 850/900/1800/1900Mhz

-Clase 4 (2W @ 850/900MHz)

-Clase 1 (1W @ 1800/1900MHz)

Chip GPS:

MTK All-In-One GPS

Sensitivo, Rapido y Preciso

Sensibilidad:

Adquisicion Autonoma -147dBm

Inicio Caliente -160dBm

Rastreo -160dBm

Precision de Posicion:

Sin Ayuda: 3.0 m 2D-RMS

DGPS: 2.5 m

TTFF:

(Cielo Abierto)

Inicio Frio 35s promedio

Inicio Tibio < 35seg

Inicio Caliente < 1.2seg

AGPS AGPS Listo

Bateria

Li-Polymer 1400 mAh, 3.7 V

Voltaje 8 . 32 V DC

Temperatura de Operación

-30°C ~ +80°C (Son Bateria)

-40°C ~ +80°C Para almacenaje

Administración de Energía

Bateria no sera usada mientras se encuentre energia externa

Interfaz:

Antena GPS Adicional:

Conector para instalar una antena GPS externa

Conector Energia externa:

De 3.5 a 4.3 VDC

LED de Indicacion GSM, GPS y Energia

Configuracion:

Puerto USB Dimensiones

Dimensiones:

